

# Maskinförteckning

Utöver maskinerna nedan förfogar vi även över klipp- och kapmaskiner, svetsmaskiner och radialborrmaskiner.

Slipavdelningen	Svarvavdelningen	Fräsavdelningen
<b>Kellenberger K70</b> <i>CNC-slipmaskin</i> Sliplängd: 1000 mm Slipdiam: 250 mm	<b>DMG Mori NLX2500SY</b> <i>Fleroperationssvarv</i> Max svarvdiam: 356 mm Max svarvlängd: 750 mm Stångkapacitet: 80 mm	<b>2 st. Quaser MK 60S</b> <i>Fleroperationsmaskin</i> X-rörelse: 600 mm Y-rörelse: 500 mm Z-rörelse: 500 mm
<b>Kellenberger KelVista</b> <i>CNC-slipmaskin</i> Sliplängd: 1000 mm Slipdiam: 350 mm	<b>Mori Seiki NL2500SY</b> <i>Fleroperationssvarv</i> Max svarvdiam: 356 mm Max svarvlängd: 750 mm Stångkapacitet: 80 mm	<b>Quick-Tech VMC 1060</b> <i>Fleroperationsmaskin</i> X-rörelse: 1250 mm Y-rörelse: 650 mm Z-rörelse: 650 mm
<b>Kellenberger 1000R</b> <i>Rundslip</i> Sliplängd: 1000 mm Slipdiam: 250 mm	<b>Colchester Tornado 300</b> <i>CNC-svarv</i> Max svarvdiam: 215 mm Max svarvlängd: 400 mm	<b>Okuma VMC400H</b> <i>Fleroperationsmaskin</i> X-rörelse: 550 mm Y-rörelse: 450 mm Z-rörelse: 500 mm
<b>Lidköping 4B</b> <i>Centerlesslip</i> Max längd: 300 mm Max diam: 150 mm	<b>Hyundai Wia L160LMA</b> <i>CNC-svarv</i> Max svarvdiam: 310 mm Max svarvlängd: 550 mm	<b>Fadal VMC 4020</b> <i>Fleroperationsmaskin</i> X-rörelse: 1016 mm Y-rörelse: 508 mm Z-rörelse: 711 mm
<b>Wentzky 4R70 L</b> <i>Läppningsmaskin</i>	<b>Harrison Alpha 400</b> <i>Teach-in-svarv</i> Max svarvdiam: 245 mm Max svarvlängd: 650 mm	<b>Värnamo FUB-2</b> <i>Manuell fräsmaskin</i> Bordsstrl: 1500x300 mm
<b>Voumard 5A</b> <i>Hålslip</i> Sliplängd: 200 mm Håldiam: 5-2000 mm	<b>Harrison Alpha 460 Plus</b> <i>Teach-in-svarv</i> Max svarvdiam: 230 mm Max svarvlängd: 1000 mm	
<b>Strasmann DRV600</b> <i>Segmentslip</i> Max diam: 600 mm	<b>Harrison M460</b> <i>Manuell svarv</i> Max svarvdiam: 273 mm Max svarvlängd: 2032	
<b>ABA</b> <i>Planslip</i> Arbomr: 1250x500 mm Max höjd: 500 mm		

